

## WARUNKI ODBIORU ZŁOMU STALOWEGO W FIRMIE WTÓR-STEEL

### WYMAGANIA OGÓLNE

#### **Bezpieczeństwo:**


Złom musi być przygotowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali (Dz. U. z 2018 r. poz.917, 1000, 1076, 1608, 1629 i 2215). Ze złomu przed dopuszczeniem go do dalszego obrotu i przerobu muszą być wyeliminowane przedmioty niebezpieczne, w tym:

- wybuchowe: niewybuchy, niewypały, amunicja.
- zawierające substancje chemiczne trujące, żrące, cuchnące, rakotwórcze, łatwopalne, promieniotwórcze wykazujące promieniowanie wyższe od poziomu promieniowania otoczenia. Dostawca złomu zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli złomu przed wysyłką towaru w celu stwierdzenia, czy nie znajdują się w nim przedmioty niebezpieczne, wybuchowe.

#### **Zanieczyszczenia:**

Rozróżniamy dwa rodzaje zanieczyszczeń, stałe oraz zanieczyszczenia niemetaliczne podlegające utylizacji. Zanieczyszczenia stałe to substancje trwale związane ze złomem. Należą do nich tlenki żelaza, lakiery, farby (do 2%). Druga grupa to zanieczyszczenia niemetaliczne np. guma, tworzywa sztuczne, drewno, szkło, ziemia, zendra, zardzewiałe wióra, kamienie, opony, materiały izolacyjne, smoła, żużel oraz rury wypełnione betonem. Puszki stalowe oraz złom z zawartością cyny traktujemy jako zanieczyszczenia.

**Uwaga:** W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń niemetalicznych dostawca zostanie obciążony kosztami unieszkodliwiania odpadów zgodnie z zobowiązującą stawką, wynoszącą **800,-PLN/Mg netto**. Zmiana ceny następuje od 01.07.2021r.



# Wtór - Steel Sp. z o.o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 12, tel./ fax (+48)015 813 57 39, (+48) 015 813 57 69, NIP 865-241-16-21, REGON 180050691

## Sortowanie:

Dostawa złomu na danym środku transportu powinna stanowić jedną partię wysortowaną wg klasy złomu. **Uwaga:** Wykrycie w danej dostawie przy odbiorze złomu odstępstw od niniejszych warunków i norm jest podstawą wg wyboru odbiorcy do:

- odmowy przyjęcia przesyłki od przewoźnika,
- przerwania rozładunku i pozostawienia dostawy do dyspozycji dostawcy oraz powiadomienie go o reklamacji,
- reklamacji złomu po rozładunku, a w przypadku braku odpowiedzi w terminie 3 dni powszednich na reklamację, partię złomu przyjąć według własnej kwalifikacji lub zwrócić do dostawcy na jego koszt.

## Klasyfikacja złomu:

Klasa złomu	Charakterystyka	Grubość	Wymiary
<b>N10</b>	Blachy, oczyszczone karoserie	-	-
<b>N1</b>	Złom klasy N10 bez zanieczyszczeń niemetalicznych, AGD i karoserii	-	-
<b>N2</b>	Złom do palenia np. konstrukcje, piece	Powyżej 4 mm	Złom do palenia
<b>N7</b>	Złom do palenia	Powyżej 6 mm	Złom do palenia
<b>W2</b>	Złom stalowy kawałkowy (dla prętów zbrojeniowych średnica minimalna 12 mm)	Powyżej 6 mm	1200x500x500 mm
<b>W7</b>	Złom kawałkowy bez drutów i wyrobów z drutu.	Powyżej 8 mm	1200x500x500 mm
<b>W5</b>	Ciężki złom kawałkowy	Powyżej 10 mm	1200x500x500 mm
<b>W13</b>	Wióry poprodukcyjne bez żeliwnych	-	-
<b>Złom żeliwa</b>	Złom żeliwa nadającego się do kruszenia	-	-
<b>Złom puszki</b>	Złom puszki po sortowni	-	-

**Uwaga: Rury o średnicy powyżej 25 cm muszą być przecięte, przepalone wzdłuż.**

Kapitał zakładowy: 1.000.000-PLN

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000 238 197